

Powłoki do zbiorników betonowych:

## Wewnętrzne zbiorniki przeciwpożarowe w fabrykach i dużych budynkach – długotrwała ochrona z PROGUARD CN 200

Chesterton International Polska sp. z o.o.  
 Al. W. Korfańskiego 191  
 40 - 153 Katowice

[www.chesterton.com.pl](http://www.chesterton.com.pl)



» Duże budynki mieszkalne czy fabryki wymagają wystarczającej ilości wody gaśniczej na wypadek sytuacji awaryjnej. Nasz partner „Strohbeck GmbH” zabezpiecza wewnętrzne zbiorniki betonowe naszymi powłokami – zapewniając trwałą i skuteczną ochronę przed dużymi ilościami wody.



Betonowe zbiorniki przeciwpożarowe i instalacje zraszające w dużych budynkach wymagają niezawodnej ochrony przed wyciekami. Beton niezabezpieczony staje się porowaty z powodu narażenia na działanie wody. Aby zapobiec uszkodzeniu betonu i zapewnić długotrwałą ochronę, wewnętrzne zbiorniki betonowe należy pokryć odpowiednim systemem ochronnym. Nasz partner „Strohbeck GmbH” specjalizuje się w zabezpieczaniu wewnętrznych zbiorników betonowych powłoką - niezależnie od tego, czy są nowe, czy odnawiane. Firma zdobyła bogate doświadczenie w tej dziedzinie. Od wielu lat „Strohbeck GmbH” stosuje przede wszystkim nasze systemy powłok. Wydajność i łatwość aplikacji przekonały tę specjalistyczną firmę!



### Dane techniczne

**Otwarte projekty:** Malowanie zbiorników betonowych lub stalowych na wodę gaśniczą

**Projekt widoczny na zdjęciach:** Kryty zbiornik wody przeciwpożarowej w fabryce włókienniczej

**Pojemność zbiornika:** 585 000 litrów

**Wymagania dotyczące produktu:** Trwała ochrona betonu przed porowatością i uszkodzeniami

## Nakładanie naszych systemów zabezpieczających – krok po kroku na powierzchnie betonowe



Powierzchnie betonowe przygotowywane są w technologii bezpyłowej. Ubytki i otwory mocujące są pokryte wysokiej jakości wypełniaczem.



Najpierw podłoże betonowe należy zagruntować naszym produktem CP-SYNTHOFLOOR 8010. Mokrą warstwę trzeba posypać piaskiem kwarcowym, który tworzy profil kotwiący dla kolejnej warstwy. Nierówności posadzki niweluje dodatkowa warstwa (grunt wzbogacony piaskiem kwarcowym).



Nasza wszechstronna powłoka PROGUARD CN 200 jest łatwa do nakładania metodą natrysku bezpowietrznego. Ze względu na dużą elastyczność, PROGUARD CN 200 może być również natryskiwany na powierzchnie pionowe o grubości warstwy 1000 µm – umożliwia to nakładanie w jednej warstwie, nawet w przypadku skomplikowanych powierzchni. Powłoka utwardza się całkowicie w ciągu kilku dni; zbiornik można szybko napełnić i uruchomić.



Nasz partner w zakresie profesjonalnej ochrony powierzchni:

**Strohbeck GmbH**  
Mercedesstraße 14  
DE-71394 Kernen-Stetten/Germany  
Phone: +49 (0) 71 51 - 9 49 15 0  
Email: [info@k-strohbeck.de](mailto:info@k-strohbeck.de)  
Web: [www.k-strohbeck.de](http://www.k-strohbeck.de)

### Kontakt z Chesterton Polska:

(32) 24 - 95 - 290 | [sekretariat@chesterton.com.pl](mailto:sekretariat@chesterton.com.pl)

### Nasze produkty:

- CP-SYNTHOFLOOR 8010
- PROGUARD CN 200

## Potrzebujesz powłok do długotrwałej ochrony betonu?

## Chętnie wesprzemy Cię naszym doświadczeniem i kompetentnym doradztwem technicznym!